

SAFETUB

Descrizione: Accessorio per la protezione totale nella impermeabilizzazione delle tubazioni, soprattutto nelle zone critiche come i tubi passanti su pareti orizzontali o verticali. E' formato da una guaina WATER STOP integrata con una membrana elastica in TPU.

Installazione: Fissaggio con adesivo cementizio su guaina precedentemente incollata.

Produttore: Estil Gurú S.L.U.

CARATTERISTICHE	METODO	UNITÀ	TOLLERANZA	VALORE
Tenuta all'acqua	Articolo 5.9.1	Articolo 4.8 *1	>0,5 l/s *1	
Reazione al fuoco	Articolo 5.3.1	Articolo 4.1.5	50 mm	
Proprietà di trazione:				
Resistenza alla trazione: L // T*1	EN 12311-2 (A)	N/50 mm	-	≥200 // ≥200
Allungamento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50 // ≥80
Resistenza alla penetrazione di radici				PND
Resistenza al punzonamento statico	EN 12730 (B)	Kg	-	≥20
Resistenza all'urto	EN 12691 (A)	mm	-	≥500
Resistenza alla lacerazione L // T	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥100
Resistenza dei giunti:				
Resistenza alla pelatura	EN 12316-2	N/50 mm	-	PND
Resistenza al taglio	EN 12317-2	N/50 mm	-	≥230
Piegatura a bassa temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Aspetto	-	Art. 4.1.2	Passa	
Esposizione UV + temperatura + acqua	EN 1927	classe	-	PND

*1 Direzione del test: L - longitudinale // T - trasversale

Informazioni aggiuntive

Diametro	Ø32-Ø50 // Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128
Lunghezza	18 cm // 23 cm // 30,5 cm
Larghezza	18 cm // 23 cm // 30,5 cm

Note e osservazioni

*1 Per conoscere i valori relativi alle caratteristiche della guaina WATER-STOP, consultare la relativa scheda tecnica.