

SAFE BAND

DESCRIZIONE: Banda multiassiale incollante e flessibile per assicurare la sigillatura dell'unione tra pavimenti e pareti nell'installazione dei piatti doccia, vasche ed altri sanitari.

USO: Fissaggio con cemento *Fijación con cemento cola en sistema adherido y de lámina protegida bajo revestimiento.*

NORMATIVA: Conforme ai requisiti della norma DIN 18534 ed è stato testato dall'istituto di prova indipendente Kiwa secondo ETAG 022-2.

FABBRICANTE: ESTIL GURU S.L.U.

PRESENTAZIONE: Presentazione in rotoli confezionati singolarmente.

RIF.	MISURE	UNITA'	LARGHEZZA (CM)	LUNGHEZZA	SUPERFICIE (M ²)	PESO (KG)
IG66016	2 x 14	m x cm	14	2	3	1
IG66001	3,5 x 14	m x cm	14	5	5	1,6
IG66002	6 x 14	m x cm	14	10	10	3,2
IG66003	30 x 14	m x cm	14	30	30	8,7



TABELLA DEI TEST ESEGUITI

CARATTERISTICHE	METODO	UNITA'	TOLLERANZA	VALORI
Estanquidad al agua	EN 1928	-	-	Pasa
Reacción al fuego	EN 13501-5	Clase	-	E
Propiedades de tracción:				
Resistencia al desgarro: L // T *1	EN 12310-2	N	-	≥75 // ≥10
Alargamiento: L // T	EN 12311-2 (A)	%	-	≥50 // ≥50
Plegabilidad a baja temperatura	EN 495-5	°C	-	-20
Estabilidad dimensional	EN 1107-2	%	-	≤2
Factor de resistencia a la difusión de vapor (μ)	EN 1931 (B)	-	-	7947
Difusión del vapor (valor sd)	EN 1931 (B)	m	-	5,4
Defectos visibles	EN 1850	-	-	Pasa
Largo	EN 1848-2	m	+5%	3,5 // 6 // 30
Ancho		mm	-0,5% // +1%	120

*1 Sentido de ensayo: L - longitudinal // T - transversal

